

## Rappel!

- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Tenter des méthodes alternatives avant la recommandation de la veste E-Z-ON.
- Choisir la bonne grandeur et modèle de veste.
- Inspecter l'état de la veste avant chaque période de recommandation.
- Remplacer la veste suite à un impact.
- Suivre les recommandations du fabricant pour l'entretien de l'équipement.



Étape 1 : Faire enfiler la veste en s'assurant que le logo du parachute soit situé à l'avant. Toujours enfiler la veste avant d'entrer dans le véhicule.

Étape 2 : Fermer la veste dans le dos de l'utilisateur en choisissant la fermeture éclair appropriée. La veste doit être bien ajustée. Laisser l'épaisseur de 1 doigt entre le corps de l'utilisateur et la veste.

Étape 3 : Ajuster les courroies au niveau des épaules et les repasser dans la boucle en huit afin de bien les sécuriser :

- Si les courroies sont trop lâches, les bretelles pourront glisser sur l'épaule de l'utilisateur et celui-ci pourra y sortir son bras.
- Si les courroies sont trop serrées, elles tireront la veste vers le haut. Les anneaux doivent se retrouver le plus près possible des hanches tout en respectant la morphologie de l'utilisateur.

Étape 4 : Selon la recommandation, si les courroies crurales (entre les jambes) sont nécessaires, deux options sont possibles :

- Enfiler la veste avec les courroies préalablement attachées.
- Attacher les courroies une fois la veste mise.

Resserrer et bien ajuster les courroies crurales en tirant la sangle vers le bas. Une fois assis, les courroies ne doivent pas comprimer l'entrejambe de l'utilisateur.

Étape 5 : S'assurer que l'utilisateur est bien assis au fond du siège. Fixer la veste au système de retenue à l'aide des 4 crochets sur le siège, soit les 2 anneaux situés aux hanches et au niveau des épaules (selon le modèle).

Étape 6 : Réévaluer la grandeur de la veste, l'ajustement de la veste doit suivre la croissance de l'utilisateur ainsi que les vêtements portés (ex : manteau d'hiver).

Étape 7 : Attacher la ceinture de sécurité du véhicule par-dessus la veste.

**N.B. :** Le modèle 103Z a été utilisé pour cette fiche. S'assurer de choisir le bon modèle, selon les besoins de l'utilisateur.